

Cuadrado y Redondo Macizo

Son productos de acero laminados en caliente que se obtienen a partir de barras de acero al carbono de calidad comercial. El redondo se caracteriza por su forma cilíndrica, mientras que el cuadrado presenta una sección transversal de forma cuadrada. Estos productos de acero proporcionan resistencia, durabilidad y versatilidad.



Especificaciones

- ▣ Grado de acero ASTM A-36
- ▣ Se fabrican en largo de 6.10 m

Beneficios del producto

- ▣ Fácil de soldar, doblar y unir
- ▣ Gran ductilidad y resistencia
- ▣ Uniformidad en su estructura

Aplicaciones

- ▣ Marcos, puertas y portones
- ▣ Estructuras para techos ligeros
- ▣ Rejas o barandales de seguridad

Redondo Macizo		
Espesor		Peso
Pulgada	mm	kg/m
3/8	9.5	0.559
1/2	12.7	0.994
5/8	15.9	1.552
3/4	19.1	2.235
7/8	22.2	3.045
1	25.4	3.973
1 1/8	28.6	5.022
1 1/4	31.8	6.208
1 1/2	38.1	9.000
1 3/4	44.5	12.170
2	50.8	15.890
2 1/4	57.1	20.120
2 1/2	63.5	24.870
3	76.2	35.790

Cuadrado Macizo		
Espesor		Peso
Pulgada	mm	kg/m
3/8	9.5	0.712
0.47	12.0	1.130
1/2	12.7	1.266
5/8	15.9	1.978
3/4	19.1	2.849
1	25.4	5.065
1 1/4	31.7	7.913
1 1/2	38.1	11.395
2	50.8	20.258

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.